高清 1080p 室内微型球型摄像机

www.boschsecurity.com.cn

BOSCH
博世 科技成就生活之美

Bosch NDC-274-P 1080p 室内微型球型摄像机内置于体形小巧的微型球型中，是功能全面的网络视频监控系统，随时可以投入使用。 此系列摄像机为小型办公室和零售企业带来了高性能技术，非常经济实惠，适合众多应用领域。
它采用 H.264 压缩技术，不仅能提供清晰的图像，还能减少多达 30% 的带宽和存储容量。 内置 MicroSD 卡插槽最多支持 2 TB (2048 GB) 存储容量。

特色

- 微型球型中的功能全面的网络视频系统
- 高清 1080p，可提供清晰图像
- 同时多个数据流
- 摄像机内置大容量存储器（MicroSDXC 插槽）
- 符合 ONVIF 标准

技术规格

电源	
输入电压	+12 VDC、+24 VDC 或 以太网供电（额定 48 VDC）
功耗	3.84 瓦（最大值）
视频	
感应器类型	1/2.7 英寸 CMOS
感应器像素	1920 x 1080
灵敏度	0。3 lx
视频清晰度	1080p、720p、480p、240p
视频压缩	H.264 MP (Main Profile)； M-JPEG
最大帧速率	30 fps（M-JPEG 帧速率可能会因系统负载不同而异）
镜头	
镜头类型	4.37 毫米固定型，F2.0
镜头座	板式安装
连接	
模拟视频输出	仅用于安装的 2.5 毫米插孔 (NTSC)
音频	
音频输入	内置话筒
音频压缩	G.711，L16（实况和录制）
本地存储	
内存卡插槽	最多支持 32 GB microSDHC / 2 TB microSDXC 卡 （建议使用 6 类或更高级别的 SD 卡进行高清录像）
录像	连续录像，循环录像。 报警/事件/定时录像
软件控制	
装置配置	使用 Web 浏览器或 PC 监控软件
网络	
协议	IPv4、IPv6、UDP、TCP、HTTP、HTTPS、RTP、IGMP V2/V3、ICMP、RTSP、FTP、Telnet、ARP、DHCP、SNTP、SNMP（V1、MIB-II）、802.1x、SMTP、iSCSI、UPnP (SSDP)
加密	TLS 1.0、SSL
以太网	10/100 Base-T，自动侦测，半双工/全双工
以太网连接器	RJ45
以太网供电	符合 IEEE 802.3af 标准
机械	
尺寸	直径：105 毫米（4.13 英寸） 高度：56 毫米（2.2 英寸）
重量 -	大约 255 克（8.99 盎斯）
环境	
工作温度	-20 ºC 至 +50 ºC（-4 ºF 至 +122 ºF）
存储温度	-20 ºC 至 +70 ºC（-4 ºF 至 +158 ºF）
湿度	10% 至 80% 相对湿度（无凝结）
标准	
标准	EN 60950-1：2006，参考 IEC 60950-1:2005
	UL 60950-1：第 1 版，2007 年 10 月 31 日
	CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-03
	EN 50130-4:1995 + A1:1998 + A2:2003
	FCC 第 15 部分 B 小节，B 类
	EMC 2004/108/EC 条例
	EN 55022 B 类
	EN 61000-3-2 :2006
	EN 61000-3-3 : 1995+A1 :2001+A2 :2005
	EN 55024
	AS/NZS CISPR 22 （等效于 CISPR 22）
	ICES-003 B 类
	EN 50121-4:2006
产品认证	CE, FCC, UL, cUL, C-tick, CB, VCCI
证书与认可	
地区	认证
欧洲	CE
美国	UL
	FCC
加拿大	CSA

厂商：

中国总部：
中国上海市长宁区虹桥临空经济园区福泉北路
333 号 201 幢 8，9 楼
邮编：200335
电话: +86 21 2218 1111
传真: +86 21 2218 2388
www.boschsecurity.com.cn

© 博世安防系统 2012 | 技术数据若有更改，恕不另行通知。
4418035211 | zh-CHS, V7, 05. 十一月 2012